

Spoločnosť **NORIS** je popredným výrobcom priezorníkov a zorných skiel. Priehľadítka a zorné sklá slúžia na optickú kontrolu prietoku tekutín a plynov pre horizontálnu a vertikálnu inštaláciu v potrubí. Taktiež je možnosť dodania s vnútornou točiacou sa vrútkou v prietoku média alebo s klapkou, ako aj prevedenie s podsvieteniami.

s prírubovým pripojením

DIN / ANSI



typ
popis
tlak
veľkosť

BF 880
DIN 3237
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 200

BF 885
DIN 3236
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 150

BF 112
bez zostatk. média
PN 16
DN 15 – DN 400

BF 912
vysokotl. verzia
do PN 160
DN 15 – DN 100

BF 108-B
voľné príruby
PN 10
DN 15 – DN 80

všetky príruby sú možné dodať v ANSI design

so závitovým pripojením



typ
popis
tlak
veľkosť

BF 881
G (BSP) alebo NPT
PN 16 – PN 40
1/4" – 2"



BF 920
uhľové prevedenie
PN 10 – PN 40
DN 15 – DN 200



BF 972
3-cestné prevedenie
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 200



BF 974
4-cestné prevedenie
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 200

v uhľovom alebo viac cestnom prevedení

s naváracím pripojením



typ
popis
tlak
veľkosť

BF 880-S
naváracie preved.
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 200



BF 880-SOW
nátrubkové preved.
PN 16 – PN 40
DN 15 – DN 100




BF 112-S
bez zostatk. média
PN 16
DN 10 – DN 400




BF 912-S
vysokotl. verzia
do PN 160
DN 15 – DN 100

dodatočné vybavenie




popis


s výhrevným plášťom



s dvojitým bezpeč. sklom



s dvojitým sklom



s tesnením do vákua



so sprejovým oplachovaním




popis

indikácia s klapkou



indikácia s vrtuľkou



s podsvietením

štandard alebo Ex



stierač BF190

s T pákou



s ochrannou mriežkou

použité materiály

odlievané materiály

- GG-25
- GS-C 25
- 1.4408
- Ďalšie na požiadanie

zvárané materiály

- Uhlíková oceľ
- 1.4571
- Ďalšie na požiadanie

rúrkové priezorníky

DIN / ANSI



typ

BF 20

BF 25

BF 25-B

rúrkové priezorníky dostupné :

popis

štandard

s bezpeč. tesnením

s indikáciou guľôčky

- s DIN / ANSI prírubami
- so závitmi
- s naváracími koncami

tlak

do 6 bar

do 6 bar

do 6 bar

veľkosť

DN 15 – DN 200

DN 15 – DN 200

DN 25 – DN 100











materiály

uhlík. oceľ / 1.4571

uhlík. oceľ / 1.4571






uhlík. oceľ / 1.4571

dodatočné vybavenie

			
popis	vysoká teplota $T_{max} > 200^{\circ}\text{C}^*$	dvojité bez. sklo taktiež s vyhrievacím Systémom	dvojité sklo taktiež s vyhrievacím Systémom
			
popis	sprej. oplachovanie BF121-I	sprej. oplachovanie BF198	štandardné podsvietenie
			
popis	stierač s T-pákou BF190-T	stierač s voľ. Pákou BF190-F	stierač odolný proti tlaku BF195
			ochranná mriežka

filtre

DIN / ANSI

					
typ	BF 140	BF 141	BF 150	BF 155	BF 148
popis	Y-typ	závitové pripojenie	košový filter	kotlový filter	klobúkové sito
tlak	PN 16 – PN 40	PN 16 – PN 40	PN 6 – PN 40	PN 6 – PN 40	PN 16 – PN 40
veľkosť	DN 15 – DN 250	G (BSP) 1/4" – 2"	DN 15 – DN 200	DN 50 – DN 400	DN 15 – DN 400

Materiály sú možné GS-C25, 1.4408, 1.4571

Ako opcia môžu byť ponúknuté konce s naváraním alebo ANSI prírubami

VÁŠ PARTNER V PRIEMYSLE

www.bickelwolf.sk

Bickel & Wolf Bratislava s.r.o. Jarošova 1, 831 03 BRATISLAVA

Tel: +421 2 4920 4730

Fax: +421 2 4445 3222

e-mail: office-sk@bickel-wolf.com

Regionálne kancelárie:

Ružomberok: Tel.: +421 44 432 0980

Košice: Tel.: +421 910 388 558